

FSET SET ÜSTÜ KONVEKSİYONEL FIRIN


FSET CONVECTION OVEN





FİMAK[®]
Fırın ve Gastronomi Makinaları
Bakery and Gastronomy Machines

MODEL	FSET-3 TRIAD	FSET-4 DİLAS	FSET-5 DİLAS PLUS
Pişirme Alanı (m²) Baking Surface (m²)	0,72	0,96	1,2
Tepsi Sayısı (Adet) Number of Trays (pcs)	3	4	5 - 6
Tepsi Ebadı (mm) Size of Tray (mm)	440 x 350	400 x 600	400 x 600
Max. Sıcaklık (°C) Max. Temperature (°C)	250		
Genişlik - A (mm) Width - A (mm)	600	760	800
Derinlik - B (mm) Depth/Length - B (mm)	615	760	825
Yükseklik - C (mm) Height - C (mm)	610	780	910
Max. Derinlik - D (mm) Max. Depth/Length - D (mm)	700	820	920
Elektrik Gücü (kW) Electrical Power (kw)	3,2	7,8	9,3
Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) Average Consumption (8 hours) (kw/h)	2	5	5,8
Fırın Ağırlığı (kg) Weight of Oven (kg)	60	95	107
Enerji Kaynakları Source of Energy	Elektrik Electric		
Kontrol Sistemi Control System	Dokunmatik/Touch		
Elektrik Bağlantısı Kablosu Electric Connection Cable	5 x 2,5 mm²	3 x 2,5 mm²	5 x 2,5 mm²

Ön Görünüş
Front View





Sol Yan Görünüş
Left Side View



Üst Görünüş
Top View
Верхний Вид

Arka Görünüş
Behindside View




Perspektif Görünüş
Perspective View



FSET - 3 TRIAD
Sebeke: 230 V 50 Hz
Elektrik gücü: 3,2 kW
Kablo: 3 x 2,5 mm²
Elektrik Bağlantısı: 1 Adet 1x16A Sigorta

FSET - 3 TRIAD
Network: 230 V 50 Hz
Electrical Power: 3,2 kW
Cable: 3 x 2,5 mm²
Electrical Connection: 1 Piece 1x16A Fuse

Ön Görünüş
Front View





Sol Yan Görünüş
Left Side View



Üst Görünüş
Top View

Arka Görünüş
Behindside View




Perspektif Görünüş
Perspective View




FSET - 4 DİLAS
Sebeke: 380 V 50 Hz
Elektrik gücü: 7,8 kW
Kablo: 5 x 2,5 mm²
Elektrik Bağlantısı: 1 Adet 3x16A Sigorta

FSET - 4 DİLAS
Network: 380 V 50 Hz
Electrical Power: 7,8 kW
Cable: 5 x 2,5 mm²
Electrical Connection: 1 Piece 3x16A Fuse

Ön Görünüş
Front View




Sol Yan Görünüş
Left Side View



Üst Görünüş
Top View

Arka Görünüş
Behindside View



Perspektif Görünüş
Perspective View

3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi
3/4" Clean Water Inlet Pipe

Atık Su Gideri Bağlantısı Ø34 mm
Waste Water Connection Ø34 mm

FSET - 5 DİLAS
Sebeke: 380 V 50 Hz
Elektrik gücü: 9,3 kW
Kablo: 5 x 2,5 mm²
Elektrik Bağlantısı: 1 Adet 3x16A Sigorta

FSET - 5 DİLAS
Network: 380 V 50 Hz
Electrical Power: 9,3 kW
Cable: 5 x 2,5 mm²
Electrical Connection: 1 Piece 3x16A Fuse